

# Scaleauto 2017

Version 4 - 12/06/2018

- Carrosserie**
- Les carrosseries autorisées sont les GT3 et les GTE.
  - La carrosserie doit être complète à l'exception des antennes , rétroviseurs et essuies glace.
  - Les carrosseries White Kits sont autorisées mais doivent être construite avec toutes les pièces d'origine.
  - La carrosserie doit être complètement peinte dans le style course.Un vernissage n'est pas une peinture.
  - La carrosserie peut être renforcée.
  - Les vis de fixation doivent être visées a font.
- Un numéro pour le pilote sera placé sur la vitre avant pour tout la saison.**
- Aileron**
- L'aileron doit être d'origine ou du même style en carbone.
  - Il peut être monté sur des support flexibles Scaleauto sans modifications.
- Châssis**
- Le châssis doit rester d'origine.
  - ref. SC-8000,SC-8001,SC-8003C ou MSC 11
  - Seul les châssis en acier sont autorisés
  - On peut nettoyer les bords du châssis.
  - Le support de moteur doit rester d'origine Scaleauto.
- Axe arrière**
- diam 3mm en acier.Origine libre
- Axe avant**
- diam 3mm.Origine libre. Roues indépendantes interdites.
- Roulements**
- Origine libre
- Transmission**
- 12/43 ou 12/44 . Origine libre
- Moteur**
- Ref SC-0025, SC-0025B, SC-0026,SC-0029 Non modifié ou ouvert.
- Fils/Tresses**
- Libre
- Guide**
- Libre (Doit être du commerce)
- Roues avants**
- Inserts obligatoires. Les roues ne peuvent pas dépasser la carrosserie.
  - Diam min: 25mm, Largeur min: 6mm.
  - Pneus d'origine autorisés.
  - Pneus ScaleAuto Procomp Hardcomp (SC-2702p, SC-2709p,SC-27015p,SC-xxxxx).
  - Les pneus peuvent être durcis.
- Roues arrières**
- Inserts obligatoires. Les roues ne peuvent pas dépasser de la carrosserie.
  - Largeur : 13mm , Diam min: 26mm
  - Pneus Scaleauto Procomp 3 ou 4
  - ref : SC-2425p,SC-2421p,SC-2525p,SC-2521p
- Poids/garde au sol**
- poids min. Voiture complète 195gr
  - poids min 55 gr.
  - Si on doit lester la carrosserie , on doit coller le lest entre les 2 support dans la porte, plus haut que la plaque h.)
  - Garde au sol min 1,2mm. Mesuré sur les 4 roues.

Le support universel(SC-8132) pour la carrosserie est autorisé mais sans la plaque en laiton.

Les supports Cnc ne sont pas autorisés.

La suspension a l'avant est autorisée de la marque ScaleAuto ou le kit suspension de Doslot.

Les supports d'axe avec suspension ne sont pas autorisés.

Des vitres et intérieur en Lexan sont autorisés pour tout les voitures.  
Le diffuseur peut être modifié pour le passage des roues mais doit être sur la voiture.

Tout ce qui n'est pas autorisé est interdit !!!  
Si vous avez un doute contacter l'organisation.