

Scaleauto 2018-2019

29/06/2018 - v5

Carrosserie	De body van de wagen moet voorzien zijn van alle originele stukken. Het voertuig moet helemaal geschilderd zijn in de stijl van een raceauto met nummers. (liefst boven nummer 10). White body kits moeten volledig geschilderd zijn een vernis laag is geen beschikking. De body mag verstevigd worden. En de bodymounts moeten volledig zijn vast gegeven. Een seizoensnummer zal worden toegekend aan de piloot en deze zal worden bevestigd op de voorruit van de auto.
Spoiler	moet de originele scaleauto of gelijkwaardige spoiler in vorm en gewicht mag op soepel materiaal gemonteerd worden.
Chassis	Scaleauto zonder enige veranderingen. Randen mogen proper gemaakt worden. Motorsteun moet origineel blijven. Guidesupport moet ook origineel blijven. Het Merkteken of logo moet steeds zichtbaar zijn op het chassis. (ref. SC-8000,SC-8001,SC-8003C of MSC 11 enkel staal chassis toegelaten)
Assen Achter	diam 3mm zoals origineel.
Voor	vrij behalve onafhankelijke voorwielen verboden.
Rollagers	vrij
Tandwielverhouding	12/43 of 12/44
Motor	Ref SC-0025, SC-0025B, SC-0026,SC-0029 niet opengedaan en niet veranderd
Draden/slepers	vrij
Sleperschoen	vrij (verkrijgbaar in de handel)
Voorwielen	Inserts verplicht. De wielen mogen niet uit de body komen. Diam EXT 25mm, Breedte mini 6mm . Originele banden (rubber) en velgen mogen of Procomp Hardcomp (SC-2702p,SC2709p,SC-27015p,SC2723P) . De wielen mogen verhard worden.
Achterwielen	Inserts verplicht. De wielen mogen niet uit de body komen. Breedte : 13mm diam mini 26,00mm Procom 3-4 ref : SC-2425p,SC-2421p,SC-2525p,SC-2521p
Gewicht/afmetingen	min. Complete auto 195gr min. Body gewicht 55 gr. (Indien lood moet geplaatst worden boven bodymount en tussen beide kapsteunen) min. Hoogte 1,2mm. Gemeten op Tech blok als de wagen steunt op de 4 wielen.

Universele body mount (SC-8132) mag gebruikt worden maar zonder de messing plaat er aan bevestigd. Cnc body mounts zijn niet toegelaten.

Voorophanging is toegelaten doormiddel van Scaleauto voorbrug of Do Slot vervanging.

Geveerde asblokken of een geveerde achteras is verboden.

Het lood moet bevestigd worden in de portieren van de auto's boven de bevestiging naar de H plaat.

Alle voertuigen mogen voorzien worden van Lexan ruiten en interieur De diffuser mag worden aangepast om het vrij lopen van de achterwielen te garanderen maar moet aanwezig zijn.

Alles wat niet vermeld staat is verboden !!!!

Indien u iets niet zeker weet gelieve de organisatie te contacteren