

## Carrosserie

La carrosserie de la voiture doit être équipée de toutes les pièces d'origine, à l'exception des antennes et des miroirs  
Le véhicule doit être complètement peint à la manière d'une voiture de course avec des numéros. (de préférence plus haut que le numéro 10)

Les kits blancs doivent être complètement peints, une couche de vernis n'est pas une peinture

Seules les carrosseries en plastique sont autorisées. La carrosserie peut être renforcée

Les vis de fixation doivent être visées a font

Un numéro pour le pilote sera placé sur la vitre avant pour tout la saison.

L'aileton doit être la voiture de détartrage d'origine ou la version en carbone correspondante, pouvant être montée sur un matériau flexible

## Chassis

Scaleauto sans aucun changement. Les bords peuvent être nettoyés

Le support de moteur doit rester d'origine Scaleauto

La h-plate doit être fixée aux 4 points d'origine et ne doit pas être à ressort (pas d'autres fixations sont autorisés).

Guidesupport doit rester original

Seuls les châssis en acier sont autorisés (réf. SC-8000, SC-8001, SC-8003C ou MSC 11)

## Axes

Arrière: diamètre 3 mm comme d'origine

Avant: roues avant libres et indépendantes interdites

Roulements: libre

## Transmission

12/43 ou 12/44

## Moteur

Réf SC-0025, SC-0025B, SC-0026, SC-0029 non ouvert et non modifié

## Fils/Tresses

Libre

## Guide

Libre (Doit être du commerce)

## Roues avant

Inserts requis

Maximum 83mm de large ou pas à l'extérieur du carrosserie

Diamètre 25 mm

Largeur minimum 6 mm

Les pneus d'origine (caoutchouc) et jantes peuvent ou Procomp Hardcomp (SC-2702p, SC2709p, SC-27015p SC2723P)

Les roues peuvent être durcies

## Roues arrières

Inserts requis

Maximum 83mm de large ou pas à l'extérieur du carrosserie

Diamètre minimum 26 mm

Largeur: 13 mm

Procomp 3 ou 4 réf: SC-2425p, SC-2421p, SC-2525p, SC-2521p

## Poids / Dimensions

Voiture complète au moins 195gr

Poids carrosserie minimum 55 gr. (Si le câble doit être placé -> au-dessus du support de carrosserie et entre les deux supports de capuchon)

Hauteur minimum 1.2 mm. Mesuré sur le bloc technique si la voiture est supportée par les 4 roues

*Le support de carrosserie universel (SC-8132) peut être utilisé mais sans la plaque de laiton qui y est fixée*

*Les supports de carrosserie CNC ne sont pas autorisés*

*La suspension à l'avant est autorisée de la marque ScaleAuto ou le kit suspension de Doslot*

*Les supports d'axe avec suspension et la suspension arrière sont interdits*

*Le contrepoids doit être monté dans les portes de la voiture au-dessus du montage sur la plaque en H*

*Tous les véhicules peuvent être fournis des fenêtres et de l'intérieur lexan*

*Le diffuseur peut être réglé pour que les roues arrière tournent librement, mais doit être présent*

*Tout ce qui n'est pas mentionné est interdit !!!! Si vous avez des doutes, veuillez contacter l'organisation*