

CHASSIS	Scaleauto zonder enige veranderingen. Randen mogen proper gemaakt worden. Motorsteun moet origineel blijven. H-plaat moet op de originele 4 punten vastgemaakt worden en mag niet afgeveerd worden (geen andere bevestigingen zijn toegelaten) Enkel staal chassis toegelaten (ref. SC-8000,SC-8001,SC-8003C of MSC 11) <i>Gewicht chassis 140-145gr</i>
BODY	De body moet helemaal geschilderd zijn, een vernislaag is geen beschikking, in de stijl van een raceauto met nummers. (liefst boven nummer 10) Enkel de plastic bodies zijn toegelaten. De body mag verstevigd worden. De bodymounts moeten volledig zijn vast gevezen Een seizoensnummer zal worden toegekend aan de piloot en deze zal worden bevestigd op de voorruit van de auto. De spoiler moet de originele scaleauto of de overeenstemmende carbon versie zijn, deze mag op soepel materiaal gemonteerd worden . Min. body gewicht (Indien lood moet geplaatst worden -> boven bodymount en tussen beide kapsteunen) – BMW, JAGUAR, MERCEDES 50gr – AUDI, PORSCHE 55gr – VIPER, CORVETTE 60gr
INTERIEUR	De piloot dient op de correcte manier geplaatst te worden in een positie die toelaat de baan te zien, zoals de echte piloot van een wagen.
VOORAS	Staal Minimale diameter voorwielen: 25,5mm Minimale breedte voorwielen: 6mm Maximale spoorbreedte: 83mm (wielen niet buiten de body) Identieke 3D-inserts verplicht, lexan of stickers verboden
ACHTERAS	Staal Diameter min. 26mm Breedte: 13mm Procomp 3 of 4 ref : SC-2425p, SC-2421p, SC-2525p, SC-2521p Maximale spoorbreedte: 83mm (wielen niet buiten de body) Identieke 3D-inserts verplicht, lexan of stickers verboden
GUIDE	Scaleauto
MOTOR	Ref SC-0025, SC-0025B, SC-0026, SC-0029 niet opengedaan en niet veranderd
TANDWIELVERHOUDING	12x43, 12x 44, enkel scaleauto tandwiel, merk en materiaal pinion vrij
MINIMUM BODEMVRIJHEID	1,2mm

Universele body mount (SC-8132) mag gebruikt worden maar zonder de messing plaat er aan bevestigd

Cnc body mounts zijn niet toegelaten

Geveerde asblokken en geveerde achterophanging zijn verboden

Alle voertuigen mogen voorzien worden van lexan ruiten en interieur

De diffuser mag IETS worden aangepast om het vrij lopen van de achterwielen te garanderen maar moet aanwezig zijn

Alles wat niet vermeld staat is verboden!!!! Indien u iets niet zeker weet gelieve de organisatie te contacteren