

ScaleAuto 2020-2021

CHASSIS	Scaleauto sans aucun changement. Les bords peuvent être nettoyés Le support de moteur doit rester d'origine Scaleauto La h-plate doit être fixée aux 4 points d'origine et ne doit pas être à ressort (pas d'autres fixations sont autorisés). Support de guide doit rester original Seuls les châssis en acier sont autorisés (réf. SC-8000, SC-8001, SC-8003C ou MSC 11) <i>Poids chassis 140-145gr</i>
CARROSSERIE	Le véhicule doit être complètement peint à la manière d'une voiture de course, une couche de vernis n'est pas une peinture, avec des numéros. (de préférence plus haut que le numéro 10) Seules les carrosseries en plastique sont autorisées. La carrosserie peut être renforcée Les vis de fixation doivent être serrées Un numéro pour le pilote sera placé sur la vitre avant pour tout la saison. L'aileron doit être la voiture de détartrage d'origine ou la version en carbone correspondante, pouvant être montée sur un matériau flexible Poids carrosserie minimum (Si du plomb doit être placé -> au-dessus du support de carrosserie et entre les deux supports de capuchon) – BMW, JAGUAR, MERCEDES 50gr – AUDI, PORSCHE 55gr – VIPER, CORVETTE 60gr
INTERIEUR	L'intérieur doit être placé de manière correcte il doit être en position de voir la route exactement comme un pilote réel
AXE AVANT	Acier Diamètre min. 25,5 mm Largeur min. 6mm Maximum 83mm de large ou pas à l'extérieur du carrosserie Inserts 3D identiques requis. Lexan ou autocollants interdits
AXE ARRIERE	Acier Diamètre minimum 26 mm Largeur: 13 mm Procomp 3 ou 4 réf: SC-2425p, SC-2421p, SC-2525p, SC-2521p Maximum 83mm de large ou pas à l'extérieur du carrosserie Inserts 3D identiques requis. Lexan ou autocollants interdits
GUIDE	Scaleauto
MOTEUR	Réf SC-0025, SC-0025B, SC-0026, SC-0029 non ouvert et non modifié
TRANSMISSION	12x43, 12x44, couronne seulement scaleauto, marque et matériau pignon libre
GARDE AU SOL	1,2mm

Le support de carrosserie universel (SC-8132) peut être utilisé mais sans la plaque de laiton qui y est fixée

Les supports de carrosserie CNC ne sont pas autorisés

Les supports d'axe avec suspension et la suspension arrière sont interdits

Le contrepoids doit être monté dans les portes de la voiture au-dessus du montage sur la plaque en H Tous les véhicules peuvent être fournis des fenêtres et de l'intérieur lexan

Le diffuseur peut être réglé pour que les roues arrière tournent librement, mais doit être présent

Tout ce qui n'est pas mentionné est interdit !!!! Si vous avez des doutes, veuillez contacter l'organisation